

4KS-Einsatzzylinder | PZE.CAP



Produktbeschreibung

Der 4KS-Einsatzzylinder PZE.CAP ist für den Einsatz in gängigen italienischen Panikverschlüssen geeignet. Rückseitig mit Mitnehmerstift. Passend für eine birnenförmige Ausnehmung im Druckstangenverschluss. Einsatzbeispiele sind Druckstangen in CISA®-Antipanik-Garnituren.

Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel poliert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen) 12 ungedrungene, linear gesteuerte Sperrstifte Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Einsatzzylinder für die Montage in versperbaren Außendrückern/-knäufen in Verbindung mit Panikstangen
Lieferumfang	Einsatzzylinder ohne Befestigungsmaterial
Produktcode	M.4KS.EZ.PZE.CAP.[Oberfläche]
Beispiel	4KS Einsatzzylinder für absperbare CISA-Antipanik-Garnitur, Oberfläche vernickelt: M.4KS.EZ.PZE.CAP.NI



Maßzeichnung

