

# FPS-Europrofil | Halbzylinder HZ



## Produktbeschreibung

Der FPS-Europrofil-Halbzylinder in Kompakt-Bauweise mit 8-fach verstellbarer Schließnase eignet sich für den Einsatz in Schaltvorrichtungen und in speziellen technischen Türen. Der Zylinder kann einseitig mit berechtigtem Schlüssel gesperrt werden. Einsatzbeispiele sind Schüsselschalter für Garagen-, Rolltore und Scharfschaltvorrichtungen.

## Technische Information

System	FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig   FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig
Zylinderlänge außen A in mm	27 <sup>1</sup>   31   36   41   +5 ...
Oberfläche	NI – Nickel   MS – Messing   NP – Nickel poliert   NPV – Nickel voll poliert   MP – Messing poliert lackiert   MPV – Messing voll poliert lackiert   ML – Messing lackiert   CR – Chrom   CP – Chrom poliert   CPV – Chrom voll poliert   PS – patiniert schwarz   PB – patiniert braun
Optionen Sicherheitsmerkmale	FZG – Freilauffunktion für Getriebeschlösser   KZ-A – erhöhter Zieh- und Bohrschutz außen   SKG2-[...] – zertifiziert nach SKG **   ZH-A – Ziehschutz Hartmetall außen
Optionen Technische Einbausituation	2GW[...] – 2 Gewinde rückseitig   BIF – Doppelschließnase Biffar®   FL1 – Freilauffunktion einfach   KS-A – Kontaktstift außen   LW[...] – Schließnasenmitnahme   NS-A – erhöhte Verschleißfestigkeit außen   SEW – Seewasserausführung   SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen   Z[...] – Zahnritzel   ZVS-A – zurückversetzter Steg außen
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – kundenspezifischer Text   VAR – Umsperrfunktion VARIO
Zubehör	Spray FinLube   Zylinderbefestigungsschraube
Sicherheitsmerkmale	Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen   Merkmale im Zylinder als Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungsmethoden   gehärtete Stahlelemente als Bohrschutz
Normen & Richtlinien	FPS5 EN 1303:2015 160B0C4B   FPS6 EN 1303:2015 160B0C6B   90 Minuten   ÖNORM B5351: WZ6-BZ   ČSN EN 1627 - Sicherheitsklasse 3   Option SKG**
Technische Einbausituation	für Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM, Aufschraubschlösser und weitere Vorrichtungen, die für den Einbau von Schließzylindern im Europrofil geeignet sind   Schließnasenbreite 9,3 mm
Lieferumfang	Schließzylinder mit Befestigungsschraube M5
Produktcode	M.[System].PZ.HZ.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	FPS-Halbzylinder 5-stiftig in Europrofil Kompaktbauweise, 31 mm, Oberfläche vernickelt, mit Option Gewindebohrung M4: M.FPS5.PZ.HZ.31.NI.2GW4

<sup>1</sup> nur FPS5

## Maßzeichnung

