

ICS-Münzpfandschlosszylinder | DPM25




Produktbeschreibung

Der ICS-Hebelzylinder DPM25 verriegelt mit einem seitlich abgeflachten Kernende Münzpfandschlösser. Er passt für ein Lochbild größer 25 mm, ist seitlich abgeflacht und wird im Schloss durch eine Flachmutter befestigt. Einsatzbeispiele sind Münzpfandschlösser.

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	37
Oberfläche	NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel poliert MP – Messing poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Optionen Technische Einbausituation	DPM[...] – Münzpfandschloss Depomat® LI – links RE – rechts
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage auf bis zu 5 Bahnen mit gefederten Sperrelementen widerstandsfähiges Längsprofil speziell geformte Sperrstifte als Abtastschutz und Pickingschutz gehärtete HSS-Stahlstifte im Zylinderkern als Bohrschutz
Technische Einbausituation	In Kombination mit einem Depomat-Münzpfandschloss
Lieferumfang	Münzpfandschlosszylinder
Produktcode	M.IC.S.HB.DPM25.[Zylinderlänge außen A in mm].[Option]
Beispiel	ICS Münzpfandschlosszylinder Durchmesser 25mm, Oberfläche vernickelt rechte Ausführung: M.IC.S.HB.DPM25.NI.RE



Maßzeichnung

