

Akura 44 | Außenzylinder 28 mm



Technische Information

Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	-
Optionen Technische Einbausituation	APA – Anschraubplatte ABUS® GWB6 – 1 Gewinde M6 R050 – Rosette 50 mm R060 – Rosette 60 mm R0A – Rosette ABUS® R0I – Rosette IKON® TS[...] – Türblattstärke
Optionen Nutzungsmerkmale	APA – Anschraubplatte ABUS® R050 – Rosette 50 mm R060 – Rosette 60 mm R0A – Rosette ABUS® R0I – Rosette IKON® TS[...] – Türblattstärke TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar Wendeschlüssel
Verwendung	Wohnungseingangstüren
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Zuhaltungen passiv: 10 Sicherungskarte
Normen	-
Montage	Für diverse Zusatzschlösser Befestigung von hinten mit Schrauben Lochbild d > 28 mm
Lieferumfang	Schließzylinder 2 Befestigungsschrauben M5x40
Produktcode	M.A44.AI.AZ28.AZI.[Oberfläche].[Optionen]



Maßzeichnung

