

# FPS-Hebelzylinder | MB22K



## Produktbeschreibung

Der FPS-Hebelzylinder MB22K verriegelt mit einem rückseitigen 8-mm-Vierkant das Verschlussgestänge von Kästchen und Vitrinen. Er passt für ein Lochbild größer 22 mm, ist seitlich abgeflacht und wird an der Rückseite durch eine Flachmutter befestigt. Einsatzbeispiele sind Spinde und Blechschränke.

## Technische Information

System	FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig   FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig
Zylinderlänge außen A in mm	27 <sup>1</sup>   32   37
Oberfläche	NI – Nickel   MS – Messing   NP – Nickel poliert   NPV – Nickel voll poliert   MP – Messing poliert lackiert   MPV – Messing voll poliert lackiert   ML – Messing lackiert   CR – Chrom   CP – Chrom poliert   CPV – Chrom voll poliert   PS – patiniert schwarz   PB – patiniert braun
Optionen Technische Einbausituation	GKGT – Griffknopf 38 mm für Glastüren   SR22 – Staub- und Witterungsschutzrosette   ST[...] – Schließwege A-H
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen
Technische Einbausituation	Lochbild größer 22 mm seitlich abgeflacht   Befestigung an der Rückseite durch eine Flachmutter   zum Einsatz in Schlüsselkästen, Briefkästen sowie weiteren Blechschränken
Lieferumfang	Schließzylinder mit Befestigungsmuttern für Zylinder und Hebel, ohne Hebel
Produktcode	M.[System].HB.MB22K.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	FPS 5-stiftig Hebelzylinder, Durchmesser 22 mm, Länge 27 mm, Oberfläche vernickelt, 2 Abzugstellungen unten und links: M.FPS5.HB.MB22K.27.NI.B01

<sup>1</sup> nur FPS5

## Maßzeichnung

