

4KS-Rundprofil | Knaufzylinder RKZ-S



Produktbeschreibung

Der 4KS-Rundprofil-Knaufzylinder in Modul-Bauweise (SY-MO) eignet sich für den Einsatz in Außen- und Innentüren. Der Zylinder wird an der Außenseite mit berechtigtem Schlüssel und an der Innenseite mit dem Knauf gesperrt. Einsatzbeispiele sind Haus-, Büro-, Verbindungs-, Wohnungseingangs-, Rohrrahmen- und Sicherheitstüren.

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	31 36 41 46 +5 ...
Zylinderlänge innen l in mm	K31 K36 K41 K46 +5 ...
Oberfläche	NI – Nickel MP – Messing poliert lackiert NPV – Nickel voll poliert MS – Messing NP – Nickel poliert MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Knaufform	0KA – Ovalknauf Aluminium asym. AK – Allroundknauf ATA – anpassbare Knaufachse CK – D-line®-Knauf FK – Flachknauf GK – Griffmuldenknauf KK – Kegelknauf MK – Metallrändelknauf N0K – ohne Knauf RK – Rundknauf
Oberfläche Knauf	K-CP – Knaufoberfläche Chrom poliert K-CR – Knaufoberfläche Chrom K-EF2 – Knaufoberfläche eloxiert F2 K-EF3 – Knaufoberfläche eloxiert F3 K-MP – Knaufoberfläche Messing poliert K-MS – Knaufoberfläche Messing K-NI – Knaufoberfläche Nickel K-NP – Knaufoberfläche Nickel poliert K-PB – Knaufoberfläche patiniert braun K-PS – Knaufoberfläche patiniert schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	S0S – SOS-Funktion
Optionen Technische Einbausituation	BL-A – Blind außen KS-A – Kontaktstift außen SEW – Seewasserausführung SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen Z10 – Zahnritzel Z10 Z18 – Zahnritzel Z18
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube Zylinderbefestigungsschraube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen) 12 ungedehnte, linear gesteuerte Sperrstifte Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Normen & Richtlinien	90 Minuten
Technische Einbausituation	Für Einsteckschlösser und Aufschräubschlösser die für den Einbau von Schließzylinder im Rundprofil geeignet sind Schließnasenbreite 8,5 mm
Lieferumfang	Schließzylinder mit Knauf und Befestigungsschraube M5
Produktcode	M.4KS.PZ.RKZ-S.[Zylinderlänge außen A in mm/Zylinderlänge innen l in mm].[Oberfläche].[Knaufform].[Knaufoberfläche].[Option]
Beispiel	4KS-Rundknaufzylinder SY-MO, außen 31 mm, innen 36 mm, Oberfläche vernickelt, mit KK-Knauf und Option Prioritätsfunktion: M.4KS.PZ.RKZ-S.31/K36.NI.KK.K-NI.SOS

Maßzeichnung



