

4KS-Hebelzylinder | MR22R



Produktbeschreibung

Der 4KS-Hebelzylinder MR22R verriegelt Kästchen und Vitrinen mit einem Schließhebel an der Rückseite. Er passt für ein Lochbild größer 22 mm und wird an der Rückseite durch eine Anschraubplatte befestigt. Einsatzbeispiele sind Vitrinen und Holzmöbel.

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	27 32 37 42 47 57 67
Oberfläche	NI – Nickel MP – Messing poliert lackiert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert MS – Messing MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Optionen Nutzungsmerkmale	B01 – 2 Abzugsstellungen 0°, 90° B03 – 2 Abzugsstellungen 0°, -90° TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen) 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Lochbild größer 22 mm Befestigung an der Rückseite durch eine Befestigungsplatte Schließhebel laut Maßzeichnung zum Einsatz in Vitrinen, Möbeltüren sowie weiteren Holzkästchen
Lieferumfang	Hebelzylinder mit montierter rechteckiger Befestigungsplatte Standardschließhebel 40 mm ohne Rosette
Produktcode	M.4KS.HB.MR22R.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	4KS Hebelzylinder 22 mm Durchmesser mit Befestigungsplatte, Oberfläche vernickelt, Länge 27 mm, 2 Abzugstellungen unten und links: M.4KS.HB.MR22R.27.NI.B01

Maßzeichnung



