

ICS-Innenzylinder | IZ28.K19



Produktbeschreibung

Der ICS-Innenzylinder IZ28.K19 eignet sich für den Einsatz an der Türinnenseite. Er ist mit einem Mitnehmer für aufliegende Schlösser ausgestattet, passt für ein Lochbild größer 28 mm und wird mit rückseitigen Gewindebohrungen befestigt. Einsatzbeispiele sind Zusatzkastenschlösser sowie diverse KABA®-Zusatzschlösser.

Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel poliert MP – Messing poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage auf 5 Bahnen 13 gefederte Sperrelemente widerstandsfähiges Längsprofil speziell geformte Sperrstifte als Abtastschutz und Pickingschutz gehärtete HSS-Stahlstifte im Zylinderkern als Bohrschutz
Technische Einbausituation	Zur Verwendung in KABA®-Zusatzschlösser
Lieferumfang	Innenzylinder ohne Mitnehmer und Zubehör
Produktcode	M.ICS.AI.IZ28.K19.[Oberfläche]
Beispiel	ICS-Innenzylinder für Zusatzschlösser, Oberfläche vernickelt: M.ICS.AI.IZ28.K19.NI



Maßzeichnung

