

ICS-Zentralverschlusszylinder | MR22Z



Produktbeschreibung

Der ICS-Zentralverschlusszylinder MR22Z ist für den Einsatz in Büromöbeln geeignet. Die Verriegelung erfolgt mittels Gestänge über den integrierten Mitnehmer. Der Zylinder braucht ein Lochbild größer 22 mm und wird mithilfe einer Anschraubplatte an der Rückseite befestigt. Einsatzbeispiele sind Möbelrollcontainer und zentrale Ladenverschlüsse.

Technische Information

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zylinderlänge außen A in mm | 25 30 35 40 45 50 60 70 |
| Oberfläche | NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert MP – Messing poliert lackiert MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun |
| Optionen Technische Einbausituation | BEFE – Befestigungsplatte eckig BEFR – Befestigungsplatte rund |
| Zubehör | Spray FinLube |
| Sicherheitsmerkmale | Schließberechtigungsabfrage auf bis zu 5 Bahnen mit gefederten Sperrelementen widerstandsfähiges Längsprofil speziell geformte Sperrstifte als Abtastschutz und Pickingschutz gehärtete HSS-Stahlstifte im Zylinderkern als Bohrschutz |
| Technische Einbausituation | Für Zentralverschlüsse Mitnehmerbewegung 180°, Schlüsselbewegung 360° |
| Lieferumfang | Zentralverschlusszylinder mit eckiger Befestigungsplatte und Rosette |
| Produktcode | M.IC.S.MZ.MR22Z.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche] |
| Beispiel | ICS-Zentralverschlusszylinder, 22 mm, Länge 25 mm, Oberfläche vernickelt: M.IC.S.MZ.MR22Z.25.NI |



Maßzeichnung

