

# ICS-Hangschloss | HM24-S



## Produktbeschreibung

Das ICS-Hangschloss HM24-S mit Bügel aus gehärtetem Stahl eignet sich zur Absicherung von Türen oder Objekten, die mit Überfälle oder Ösen ausgestattet sind. Einsatzbeispiele sind Rollläden, Schrankenanlagen, Kettenbefestigungen und Absperrzäune.

## Technische Information

Bügelausführung Niro/Stahl	S17   S30   N30   N40   N50   N60   N70   N80   N90   N100   N120   N150   N180   N200
Lichte Höhe in mm	
Oberfläche	NI - Nickel
Optionen Sicherheitsmerkmale	BS - Bügelschutz
Optionen Technische Einbausituation	SW-A - Staub- und Witterungsschutz außen
Optionen Nutzungsmerkmale	VAR - Umsperrfunktion VARIO
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage auf 5 Bahnen   13 gefederte Sperrelemente   widerstandsfähiges Längsprofil   speziell geformte Sperrstifte als Abtastschutz, Schlagschlüsselschutz und Pickingschutz   gehärtete HSS-Stahlstifte im Zylinderkern als Aufbohrschutz   gehärtete Stahlkugel und 1. Zuhaltung aus gehärtetem Stahl als Aufbohrschutz
Lieferumfang	Hangschloss
Produktcode	M.IC.S.HA.HM24-S.[S/N lichte Höhe in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	ICS-Hangschloss HM24-S, mit Niro-Bügel, lichte Höhe 50 mm, Oberfläche vernickelt und Staub und Witterungsschutz: M.IC.S.HA.HM24-S-S.N50.NI.SW-A



## Maßzeichnung

