

FPS-Münzpfandschlosszylinder | DPM25



Produktbeschreibung

Der FPS-Hebelzylinder DPM25 verriegelt mit einem seitlich abgeflachten Kernende Münzpfandschlösser. Er passt für ein Lochbild größer 25 mm, ist seitlich abgeflacht und wird im Schloss durch eine Flachmutter befestigt. Einsatzbeispiele sind Münzpfandschlösser.

Technische Information

System	FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig
Zylinderlänge außen A in mm	28 ¹ 34
Oberfläche	NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert MP – Messing poliert lackiert MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Optionen Technische Einbausituation	LI – links RE – rechts
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen
Technische Einbausituation	In Kombination mit einem Depomat-Münzpfandschloss
Lieferumfang	Münzpfandschlosszylinder
Produktcode	M.[System].HB.DPM25.[Zylinderlänge außen A in mm].[Option]
Beispiel	FPS 5-stiftig Münzpfandschlosszylinder, Durchmesser 25 mm, Länge 28 mm, Oberfläche vernickelt rechte Ausführung: M.FPS5.HB.DPM25.28.NI.RE

¹ nur FPS5

Maßzeichnung

