

AIRKEY WANDLESER AUFPUTZRAHMEN



PRODUKTINFORMATION

SYSTEMEIGENSCHAFT

Systembesonderheit	Onlineverwaltung einfache Handhabung
Anlagenart	elektronische Zutrittsanlagen Offline Zutrittsanlagen kombinierte Schließanlagen
Gebäudetypempfehlung	Wohnungen und Einfamilienhäuser Wohnhausanlagen Wohngebäude für Gemeinschaften Bildungswesen Gesundheitswesen Industrie & Gewerbe Bürogebäude Groß- und Einzelhandel Hotels und Gastronomie Kultur und Freizeit Infrastruktur

FUNKTION

Medientechnologie	JCOP
Funktion	Ereignisspeicher letzte 1.000 Ereignisse
Signalisierung	akustisch optisch
Verschlüsselung	AES ECDSA verschlüsselte Datenübertragung
Schnittstelle	Bluetooth BLE Kabel

VERWENDUNG

Betätigung	mit Zutrittsmedium verschließbar Einkupplung nur bei Berechtigung
Designmerkmal	edles Design ohne Kompromisse zeitlos
Einbausituation	Hauseingangstüren Sicherheitstüren Verbindungstüren Wohnungseingangstüren Wände
Luftfeuchtigkeitsbereich	90% bei 0°C
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +70 °C

DATENBLATT

ELEKTRONISCHE ZUTRITTSSYSTEME | AIRKEY | WANDLESER

STANDARDS

Richtlinie CE-geprüft | Schutzart IP65

MONTAGE

Montage spezielles Montagewerkzeug benötigt

LIEFERUMFANG

Lieferumfang Wandleser, Schraubenset, Demontagewerkzeug, Montageanleitung, wichtige Hinweise, Aufputzrahmen

AUSFÜHRUNG

Farbe SI – Silber | SW – Schwarz | WS – Weiß

Rahmenfarbe SWM – Schwarz matt | SWP – Schwarz poliert | WSM – Weiß matt | WSP – Weiß poliert | SIM – Silber matt | SIP – Silber poliert

MASSZEICHNUNG

