

Akura 44 | Münzpfandschlosszylinder



Technische Information

Zylinderlängen	-
Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	-
Optionen Technische Einbausituation	DPM[...] – Münzpfandschloss Depomat®
Optionen Nutzungsmerkmale	DPM[...] – Münzpfandschloss Depomat® TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar Verriegelt Münzpfandschlösser Mit seitlich abgeflachtem Kernende
Verwendung	Spindanlagen mit Pfandsystem
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Zuhaltungen passiv: 10 Sicherheitskarte
Normen	-
Montage	-
Lieferumfang	Schließzylinder Sechskantmutter
Produktcode	M.A44.HB.DPM25.[Zylinderlänge].[Oberfläche].[Optionen]



Maßzeichnung

