

4KS-Zentralverschlusszylinder | MR22Z



Produktbeschreibung

Der 4KS-Zentralverschlusszylinder MR22Z ist für den Einsatz in Büromöbeln geeignet. Die Verriegelung erfolgt mittels Gestänge über den integrierten Mitnehmer. Der Zylinder braucht ein Lochbild größer 22 mm. Die Befestigung erfolgt mittels Anschraubplatte an der Rückseite. Einsatzbeispiele sind Möbelrollcontainer und zentrale Ladenverschlüsse.

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	27 32 37 42 47 57 67
Oberfläche	NI – Nickel MP – Messing poliert lackiert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert MS – Messing MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Optionen Technische Einbausituation	BEFE – Upevňovací deska, hranatá BEFR – Upevňovací deska, kulatá
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – Popis dle přání zákazníka
Zubehör	Sprej FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen) 12 ungederte, linear gesteuerte Sperrstifte Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Für Zentralverschlüsse Mitnehmerbewegung 180°, Schlüsselbewegung 360°
Lieferumfang	Zentralverschlusszylinder mit eckiger Befestigungsplatte und Rosette
Produktcode	M.4KS.MZ.MR22Z.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche]
Beispiel	4KS-Zentralverschlusszylinder 22 mm, Länge 27 mm, Oberfläche vernickelt: M.4KS.MZ.MR22Z.27.NI



Maßzeichnung

