

## 4KS-Aufzugzylinder | MR28A



### Produktbeschreibung

Der 4KS-Aufzugzylinder MR28A ist für den Einsatz in unterschiedlichen Aufzugssteuerungen geeignet. Er ist ohne Mitnehmer an der Rückseite, passt für ein Lochbild größer 28 mm und wird durch zwei rückseitige Schrauben befestigt. Einsatzbeispiele sind Aufzugsanlagen und Rolltreppen.

### Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	27   32
Oberfläche	NI – Nickel   MP – Messing poliert lackiert   NP – Nickel poliert   NPV – Nickel voll poliert   MS – Messing   MPV – Messing voll poliert lackiert   ML – Messing lackiert   CR – Chrom   CP – Chrom poliert   CPV – Chrom voll poliert   PS – patiniert schwarz   PB – patiniert braun
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)   12 ungedederte, linear gesteuerte Sperrstifte   Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Für den Einsatz in Aufzügen oder Liftsteuerungen mit einem Lochbild größer 28 mm
Lieferumfang	Aufzugzylinder ohne Mitnehmer
Produktcode	M.4KS.SZ.MR28A.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche]
Beispiel	4KS Aufzugzylinder 28 mm, Oberfläche vernickelt, Länge 32 mm: M.4KS.SZ.MR28A.32.NI



### Maßzeichnung

