

EPS-Hebelzylinder | MB19-S



Produktbeschreibung

Der EPS-Hebelzylinder MB19-S verriegelt Kästchen und Vitrinen mit einem Schließhebel an der Rückseite. Er eignet sich für ein Lochbild größer 19 mm, ist seitlich abgeflacht und wird an der Rückseite durch eine Flachmutter befestigt. Einsatzbeispiele sind Schlüssel- und Briefkästen, Vitrinen und technische Verteilerschränke.

Technische Information

| | |
|-------------------------------------|---|
| System | EPS5 – Erweitertes-Profil-System 5-stiftig EPS5M – Erweitertes-Profil-System 5-stiftig mit Markenschutz EPS6 – Erweitertes-Profil-System 6-stiftig EPS6M – Erweitertes-Profil-System 6-stiftig mit Markenschutz |
| Zylinderlänge außen A in mm | 23 28 33 |
| Oberfläche | NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert MP – Messing poliert lackiert MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun |
| Optionen Technische Einbausituation | 0SN – ohne Schließnase/-hebel ST[...] – Schließwege A-H |
| Optionen Hebel | H[...]A] – Hebel für Blechkästen und Vitrinen HB[...]A] – Hebel für Brieffachanlagen |
| Optionen Nutzungsmerkmale | B[...] – 2 Abzugsstellungen TXT – kundenspezifischer Text |
| Zubehör | Spray FinLube |
| Sicherheitsmerkmale | Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen bis zu 20 zusätzliche Seitencodierungen mit integrierter Manipulationskontrolle |
| Technische Einbausituation | Lochbild größer 19 mm seitlich abgeflacht Befestigung an der Rückseite durch eine Flachmutter Schließhebel laut Maßzeichnung zum Einsatz in Schlüsselkästen, Briefkästen sowie weiteren Blechschränken |
| Lieferumfang | Schließzylinder mit Befestigungsmutter und Standardhebel H7233 montiert oder optionalem Hebel montiert |
| Produktcode | M.[System].HB.MB19-S.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche].[Option] |
| Beispiel | EPS 5-stiftig Hebelzylinder, 19 mm Durchmesser, Länge 23 mm, Oberfläche vernickelt, 2 Abzugstellungen unten und links: M.EPS5.HB.MB19-S.23.NI.B01 |

Maßzeichnung



