

XESAR HANGSCHLOSS MIT MODUL, LICHTE WEITE 24 MM



PRODUKTINFORMATION

SYSTEMEIGENSCHAFT

Systembesonderheit	Client-Server-System Xesar Virtuelles Netzwerk MQTT-Schnittstelle für Drittsysteme Smartphone als Zutrittsmedium
Anlagenart	elektronische Zutrittsanlagen Offline Zutrittsanlagen kombinierte Schließanlagen
Gebäudetypempfehlung	Wohnungen und Einfamilienhäuser Wohnhausanlagen Wohngebäude für Gemeinschaften Bildungswesen Gesundheitswesen Industrie & Gewerbe Bürogebäude Groß- und Einzelhandel Hotels und Gastronomie Kultur und Freizeit Infrastruktur

FUNKTION

Medientechnologie	MIFARE DESFire EV1 MIFARE DESFire EV2 MIFARE DESFire EV3
Funktion	Ereignisspeicher letzte 1.000 Ereignisse
Signalisierung	akustisch optisch
Verschlüsselung	AES verschlüsselte Datenübertragung
Schnittstelle	Bluetooth BLE Xesar-Kabel Kabel

VERWENDUNG

Betätigung	frei drehender Außenknopf gegen Manipulation mit Zutrittsmedium verschließbar Einkupplung nur bei Berechtigung
Designmerkmal	edles Design ohne Kompromisse zeitlos
Einbausituation	Gittertore Serverschränke Absperrzäune Schrankenanlagen Kellerabteile Rollläden Kettenbefestigungen
Luftfeuchtigkeitsbereich	90% bei 0°C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +55 °C

DATENBLATT

ELEKTRONISCHE ZUTRITTSSYSTEME | XESAR G2.1 | HANGSCHLÖSSER

VERWENDUNG

Öffnungszyklen Batterieset	70.000
Spannungsversorgungstyp	Notstrom über Programmierschnittstelle Batterie

MATERIAL

Material Bügel	Stahl gehärtet
----------------	----------------

STANDARDS

Richtlinie	CE-geprüft Schutzart IP65
------------	-----------------------------

MONTAGE

Montage	spezielles Montagewerkzeug benötigt
Konstruktionsmerkmal	Sollbruchstelle am Außenknopf
Bauart	Modulsystem SY-MO
Befestigung	einhängen in Öse oder Überfalle

LIEFERUMFANG

Lieferumfang	Hangschloss, 2 Lithium-Batterien CR2, Montageanleitung, wichtige Hinweise
--------------	---

AUSFÜHRUNG

Oberfläche	NI – Nickel
Hangschlossbügel	N30 – Niro®-Bügel 30 mm N40 – Niro®-Bügel 40 mm N50 – Niro®-Bügel 50 mm N60 – Niro®-Bügel 60 mm N70 – Niro®-Bügel 70 mm N80 – Niro®-Bügel 80 mm N90 – Niro®-Bügel 90 mm N100 – Niro®-Bügel 100 mm N120 – Niro®-Bügel 120 mm N150 – Niro®-Bügel 150 mm N180 – Niro®-Bügel 180 mm N200 – Niro®-Bügel 200 mm S17 – Stahlbügel 17 mm S30 – Stahlbügel 30 mm

OPTION

Hangschlossoption	BS – Bügelschutz RL – Regenloch
-------------------	-----------------------------------

ABBILDUNGEN



MASSZEICHNUNG

