

# MCS-Zentralverschlusszylinder | MR25Z



## Produktbeschreibung

Der MCS-Zentralverschlusszylinder MR25Z ist für den Einsatz in Büromöbeln geeignet. Die Verriegelung erfolgt mittels Gestänge über den integrierten Mitnehmer. Der Zylinder braucht ein Lochbild größer 25 mm. Die Befestigung erfolgt mittels Anschraubplatte. Einsatzbeispiele sind Möbelrollcontainer und zentrale Ladenverschlüsse.

## Technische Information

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Zylinderlänge außen A in mm | 22   |
| Oberfläche                  | NI – Nickel   MP – Messing poliert lackiert   NP – Nickel poliert   NPV – Nickel voll poliert   MS – Messing   MPV – Messing voll poliert lackiert   ML – Messing lackiert   CR – Chrom   CP – Chrom poliert   CPV – Chrom voll poliert   PS – patiniert schwarz   PB – patiniert braun              |
| Zubehör                     | Spray FinLube  |
| Sicherheitsmerkmale         | Schließberechtigungsabfrage erfolgt über eine 8-fache Magnetisierung am Schlüssel durch gekapselt gelagerte, anschlagslose drehbare Magnetrotore links und rechts vom Schlüsselkanal (Berechtigungspositionen)   Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen |
| Technische Einbausituation  | Für Zentralverschlüsse   Mitnehmerbewegung 180°, Schlüsselbewegung 360°  |
| Lieferumfang                | Zentralverschlusszylinder mit eckiger Befestigungsplatte und Rosette   |
| Produktcode                 | M.MCSR.MZ.MR25Z.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche]   |
| Beispiel                    | MCS-Zentralverschlusszylinder 25 mm Durchmesser, Länge 22 mm, Oberfläche vernickelt:<br>M.MCSR.MZ.MR25Z.22.NI  |



## Maßzeichnung

