

# FPS-Hebelzylinder | MB28ZB



## Produktbeschreibung

Der FPS-Hebelzylinder MB28ZB verriegelt Notschlüsselkästchen und Hausbrieffachanlagen mit einem Schließhebel an der Rückseite. Er passt für ein Lochbild größer 28 mm und wird innenseitig mit einer Klemmplatte und Gewindestiften befestigt. Weitere Einsatzbeispiele sind Briefkästen und technische Verteilerschränke.

## Technische Information

System	FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig   FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig
Zylinderlänge außen A in mm	22 <sup>1</sup>   27
Oberfläche	NI – Nickel   MS – Messing   NP – Nickel poliert   NPV – Nickel voll poliert   MP – Messing poliert lackiert   MPV – Messing voll poliert lackiert   ML – Messing lackiert   CR – Chrom   CP – Chrom poliert   CPV – Chrom voll poliert   PS – patiniert schwarz   PB – patiniert braun
Optionen Technische Einbausituation	0SN – ohne Schließnase/-hebel   R050 – Rosette 50 mm   ST[...] – Schließwege A-H   SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen
Optionen Hebel	H[...]A] – Hebel für Blechkästen und Vitrinen   HB[...]A] – Hebel für Brieffachanlagen
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen
Technische Einbausituation	Zum Einsatz in Schlüssel- und Briefkästen sowie weiteren Blechschränken
Lieferumfang	Schließzylinder mit Klemmplatte und Standardhebel H7233 montiert oder optionalem Hebel montiert
Produktcode	M.[System].HB.MB28ZB.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	FPS 5-stiftig Hebelzylinder, Durchmesser 28 mm, Länge 22 mm, Oberfläche vernickelt, 2 Abzugstellungen unten und links: M.FPS5.HB.MB28ZB.22.NI.B01

<sup>1</sup> nur FPS5

## Maßzeichnung

