

# Akura 44 | Hebelzylinder 22 mm für Kirner®



## Technische Information

Zylinderlängen	27 mm
Oberflächen	NI – Nickel   MS – Messing   CP – Chrom poliert   CR – Chrom   ML – Messing lackiert   MP – Messing poliert   NP – Nickel poliert   PB – Patiniert Braun   PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	-
Optionen Technische Einbausituation	SR22 – Staub- und Witterungsschutzrosette
Optionen Nutzungsmerkmale	SR22 – Staub- und Witterungsschutzrosette   TXT – Kundenspezifischer Text   VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar   Wendeschlüssel   Verriegelt mit Hebel an der Rückseite
Verwendung	Vitrinen
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3   Zuhaltungen aktiv: 6   Zuhaltungen passiv: 10   Sicherungskarte
Normen	-
Montage	Lochbild $d > 22$ mm   Seitlich abgeflacht   Rückseitig durch Flachmutter befestigt   Hebelaufnahme 8 mm Vierkant
Lieferumfang	Schließzylinder   Sechskantmutter
Produktcode	M.A44.HB.MB22K.[Zylinderlänge].[Oberfläche].[Optionen]



## Maßzeichnung

