

4KS-Hangschlosseinsatz | PZE.SNOW



Produktbeschreibung

Der 4KS-Hangschlosseinsatz PZE.SNOW ist für den Einsatz in verschiedensten skandinavischen Hangschlössern mit „Snowman“-Ausnehmung geeignet. Er ist ohne Mitnehmer an der Rückseite. Abhängig vom verwendeten Hangschloss, erfolgt die Befestigung durch rückseitige Bohrung im Gehäuse.

Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel poliert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen) 12 ungedehrte, linear gesteuerte Sperrstifte Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Zylindereinsatz vorgesehen in Hangschlosskörpern, gerichtet für „Snowman“-Ausnehmung
Lieferumfang	Einsatzzylinder ohne Befestigungsmaterial
Produktcode	M.4KS.EZ.PZE.SN0W.[Oberfläche]
Beispiel	4KS Einsatzzylinder für den Einbau in Hangschlosskörper gerichtet für "Snowman" Oberfläche vernickelt mit Umsperrfunktion: M.4KS.EZ.PZE.SN0W.NI

Maßzeichnung

