

ICS-Möbelzylinder | MR22L



Produktbeschreibung

Der ICS-Möbelzylinder MR22L ist für den Einsatz in Möbeltüren und -laden geeignet. Er ist mit rückseitigem Vierkant für die Möbelschlösseraufnahme ausgestattet, braucht ein Lochbild größer 22 mm und wird durch eine Schraube an der Nuss befestigt. Einsatzbeispiele sind Espagnolette-Schlösser, Steloc®-Kombi, TERZA®-Kombi und FERMA® 13.600.

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	25 30 35 40 45 50 60 70
Oberfläche	NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert MP – Messing poliert lackiert MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Optionen Technische Einbausituation	DRS[...] – Drehstangen-Riegelschloss 628/638
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage auf bis zu 5 Bahnen mit gefederten Sperrelementen widerstandsfähiges Längsprofil speziell geformte Sperrstifte als Abtastschutz und Pickingschutz gehärtete HSS-Stahlstifte im Zylinderkern als Bohrschutz
Technische Einbausituation	Zum Einbau in Möbelschlösser mit 7 mm Vierkantaufnahme wie Espagnolette-Schlösser, Steloc®-Kombi, TERZA®-Kombi und FERMA® 13.600.
Lieferumfang	Möbelzylinder inkl. 1 Befestigungsschraube
Produktcode	M.IC.S.MZ.MR22L.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche]
Beispiel	ICS-Möbelzylinder MR22L mit langem Vierkant, Oberfläche vernickelt, Länge 30 mm: M.IC.S.MZ.MR22L.30.NI

Maßzeichnung

