


# AirKey-Zylinder | Aussenzylinder AZ28.AZI



## Produktbeschreibung

Der AirKey-Außenzylinder AZ28.AZI eignet sich für den Einsatz an der Türaußenseite. Er ist mit einem waagrechten Sperrbalken für aufliegende Schlösser ausgestattet, passt für ein Lochbild größer 28 mm und wird rückseitig mit Durchzugsschrauben befestigt. Einsatzbeispiele sind Zusatzkastenschlösser und Aufschraubschlösser.

## Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel   NP – Nickel poliert   MP – Messing poliert
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknopf gegen Manipulation   Sollbruchstelle am Außenknopf   Einkupplung nur bei Berechtigung   Ereignisspeicher   Kernziehschutz   integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element   ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft   Schutzart IP65
Technische Einbausituation	Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel   Bluetooth 4.0 (BLE)   NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2   bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie)   Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend   für 100.000 Zyklen   Min. Dornmaß 35 mm   Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE   NFC   Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder   2 Stück Lithium-Batterien CR2   Montageanleitung   Wichtige Hinweise
Produktcode	E.A.AI.AZ28.AZI.[Oberfläche]
Beispiel	E.A.AI.AZ28.AZI.NI



## Maßzeichnung

