

ICS-Innenzylinder | IZ28.IZ



Produktbeschreibung

Der ICS-Innenzylinder IZ28.IZ eignet sich für den Einsatz an der Innenseite von Glastüren. Er ist mit einem Vierkantmitnehmer 6 mm für aufliegende Schlösser ausgestattet, passt für ein Lochbild größer 28 mm und wird mit rückseitigen Gewindebohrungen befestigt. Einsatzbeispiele sind EVVA-Zusatzkastenschlösser der Serie K920 sowie diverse Aufschraubschlösser.

Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel poliert MP – Messing poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage auf 5 Bahnen 13 gefederte Sperrelemente widerstandsfähiges Längsprofil speziell geformte Sperrstifte als Abtastschutz und Pickingschutz gehärtete HSS-Stahlstifte im Zylinderkern als Bohrschutz
Technische Einbausituation	Einbau zusammen mit Sicherheitszusatzschloss K920
Lieferumfang	Innenzylinder mit Zusatzschloss K920
Produktcode	M.ICS.AI.IZ28.IZ.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	ICS Innenzylinder für EVVA Zusatzschlösser, Oberfläche vernickelt mit K920 Silber: M.ICS.AI.IZ28.IZ.NI.K920SI

Maßzeichnung

