

Akura 44 | Doppelzylinder Ovalprofil



Technische Information

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zylinderlängen | 30/30, 30/35, 35/35, 40/40 mm |
| Oberflächen | NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz |
| Optionen Sicherheitsmerkmale | MAG – Magnetischer Kopierschutz |
| Optionen Technische Einbausituation | BL-[...] – Blindzylinder |
| Optionen Nutzungsmerkmale | BL-[...] – Blindzylinder TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO |
| Funktion | Beidseitig mit Schlüssel verschließbar Wendeschlüssel |
| Verwendung | Verbindungstüren Hauseingangstüren Wohnungseingangstüren Rohrrahmentüren |
| Sicherheit | Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Zuhaltungen passiv: 10 Bohrschutz Ziehschutz Pickingschutz Sicherungskarte |
| Normen | - |
| Montage | Für britische Einsteckschlösser |
| Lieferumfang | Schließzylinder Befestigungsschraube M5 |
| Produktcode | M.A44.PZ.0DZ.[Zylinderlänge].[Oberfläche].[Optionen] |



Maßzeichnung

