

FPS-Aufzugzylinder | MR28A



Produktbeschreibung

Der FPS-Aufzugzylinder MR28A ist für den Einsatz in unterschiedlichen Aufzugssteuerungen geeignet. Er ist an der Rückseite ohne Mitnehmer, passt für ein Lochbild größer 28 mm und wird durch zwei rückseitige Schrauben befestigt. Einsatzbeispiele sind Aufzugsanlagen und Rolltreppen.

Technische Information

System	FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig
Zylinderlänge außen A in mm	26 ¹ 31
Oberfläche	NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert MP – Messing poliert lackiert MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen
Technische Einbausituation	Für den Einsatz in Aufzügen oder Liftsteuerungen mit einem Lochbild größer 28 mm
Lieferumfang	Aufzugzylinder ohne Mitnehmer
Produktcode	M.[System].SZ.MR28A.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche]
Beispiel	FPS 5-stiftig-Aufzugzylinder, Durchmesser 28 mm, Länge 26 mm, Oberfläche vernickelt: M.FPS5.SZ.MR28A.26.NI



¹ nur FPS5

Maßzeichnung

