

# ICS-Außenzylinder | AZ29.MB



## Produktbeschreibung

Der ICS-Außenzylinder AZ29.MB eignet sich für den Einsatz an der Türaußenseite. Er ist mit waagrechten Sperrbalken für aufliegende Schlösser mit mittiger Sperrbalkenaufnahme ausgestattet, passt für ein Lochbild größer 29 mm und wird mit rückseitigen Durchzugsschrauben befestigt. Einsatzbeispiele sind Zusatzkastenschlösser sowie diverse Aufschrabschlösser.

## Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel   MS – Messing   NP – Nickel poliert   MP – Messing poliert lackiert   ML – Messing lackiert   CR – Chrom   CP – Chrom poliert   PS – patiniert schwarz   PB – patiniert braun
Optionen Technische Einbausituation	HU38 – Distanzhülse Länge 38,5 mm
Optionen Nutzungsmerkmale	VAR – Umsperrfunktion VARIO
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage auf 5 Bahnen   13 gefederte Sperrelemente   widerstandsfähiges Längsprofil   speziell geformte Sperrstifte als Abtastschutz und Pickingschutz   gehärtete HSS-Stahlstifte im Zylinderkern als Bohrschutz   Stahlkugeln im Gehäuse als Bohrschutz
Technische Einbausituation	Zur Verwendung in diversen Zusatzschlössern mit waagrecht Sperrbalkenaufnahme bis Türblattstärke 76 mm
Lieferumfang	Außenzylinder mit 2 Stück Befestigungsschrauben M5x60
Produktcode	M.ICS.AI.AZ29.MB.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	ICS-Außenzylinder, Durchmesser 29 mm (AZG-Hülse), mit mittiger Bohrung, Oberfläche vernickelt: M.ICS.AI.AZ29.MB.NI.HU38



## Maßzeichnung

