

# Akura 44 | Außenzylinder 28 mm



## Technische Information

Oberflächen	NI – Nickel   MS – Messing   CP – Chrom poliert   CPV – Chrom voll poliert   CR – Chrom   ML – Messing lackiert   MP – Messing poliert   MPV – Messing voll poliert   NP – Nickel poliert   NPV – Nickel voll poliert   PB – Patiniert Braun   PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	-
Optionen Technische Einbausituation	R050 – Rosette 50 mm   R060 – Rosette 60 mm   SPV – Sperrbalken verdreht   TS[...] – Türblattstärke
Optionen Nutzungsmerkmale	R050 – Rosette 50 mm   R060 – Rosette 60 mm   SPV – Sperrbalken verdreht   TS[...] – Türblattstärke   TXT – Kundenspezifischer Text   VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar   Wendeschlüssel
Verwendung	Wohnungseingangstüren
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3   Zuhaltungen aktiv: 6   Zuhaltungen passiv: 10   Sicherungskarte
Normen	-
Montage	Für diverse Zusatzschlösser   Befestigung von hinten mit Schrauben   Lochbild $d > 28$ mm
Lieferumfang	Schließzylinder   2 Befestigungsschrauben M5x40
Produktcode	M.A44.AI.AZ28.AZG.[Oberfläche].[Optionen]



## Maßzeichnung

