

## 4KS-Innenzylinder | IZ25.IZ



### Produktbeschreibung

Der 4KS-Innenzylinder IZ25.IZ eignet sich für den Einsatz an der Innenseite von Holz und Metallrahmentüren. Er ist mit einem Vierkantmitnehmer 6 mm für aufliegende Schlösser ausgestattet, passt für ein Lochbild größer 25 mm und wird mit rückseitigen Gewindebohrungen befestigt. Einsatzbeispiele sind EVVA-Zusatzkastenschlösser der Serie K920 sowie diverse Aufschrabschlösser.

### Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel   MP – Messing poliert lackiert   NPV – Nickel voll poliert   MS – Messing   NP – Nickel poliert   MPV – Messing voll poliert lackiert   ML – Messing lackiert   CR – Chrom   CP – Chrom poliert   CPV – Chrom voll poliert   PS – patiniert schwarz   PB – patiniert braun
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)   12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte   Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Einbau zusammen mit Sicherheitszusatzschloss K920
Lieferumfang	Schließzylinder
Produktcode	M.4KS.AI.IZ25.IZ.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	4KS Innenzylinder für EVVA Zusatzschlösser, Oberfläche vernickelt mit K920: M.4KS.AI.IZ25.IZ.NI.K920



### Maßzeichnung

