

## 4KS-Außenzylinder | AZ29.MB



### Produktbeschreibung

Der 4KS-Außenzylinder AZ29.MB eignet sich für den Einsatz an der Türaußenseite. Er ist mit waagrechten Sperrbalken für aufliegende Schlösser mit mittiger Sperrbalkenaufnahme ausgestattet, passt für ein Lochbild größer 29 mm und wird mit rückseitigen Durchzugsschrauben befestigt. Einsatzbeispiele sind Zusatzkastenschlösser sowie diverse Aufschraubschlösser.

### Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel   MP – Messing poliert lackiert   NP – Nickel poliert   MS – Messing   ML – Messing lackiert   CR – Chrom   CP – Chrom poliert   PS – patiniert schwarz   PB – patiniert braun
Optionen Technische Einbausituation	HU38 – Distanzhülse Länge 38,5 mm
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)   12 ungedertete, linear gesteuerte Sperrstifte   Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Zur Verwendung in diversen Zusatzschlössern mit waagrechter Sperrbalkenaufnahme bis Türblattstärke 76 mm
Lieferumfang	Außenzylinder mit 2 Stück Befestigungsschrauben M5x60
Produktcode	M.4KS.AI.AZ29.MB.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	4KS Außenzylinder Durchmesser 29 mm (AZG-Hülse) mit mittiger Bohrung, Oberfläche vernickelt: M.4KS.AI.AZ29.MB.NI.HU38



### Maßzeichnung

