


Akura 44 | Außenzylinder 28 mm



Technische Information

Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	-
Optionen Technische Einbausituation	K900[...] – Zusatzkastenschloss K900 K9000[...] – Zusatzkastenschloss K9000 R050 – Rosette 50 mm R060 – Rosette 60 mm SPV – Sperrbalken verdreht TS[...] – Türblattstärke
Optionen Nutzungsmerkmale	R050 – Rosette 50 mm R060 – Rosette 60 mm SPV – Sperrbalken verdreht TS[...] – Türblattstärke TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar Wendeschlüssel
Verwendung	Türaußenseite Wohnungseingangstüren
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Zuhaltungen passiv: 10 Sicherungskarte
Normen	-
Montage	Für EVVA Sicherheitszusatzschlösser Befestigung von hinten mit Schrauben Lochbild d > 28 mm
Lieferumfang	Schließzylinder Rosette 2 Befestigungsschrauben M5x40
Produktcode	M.A44.AI.AZ28.AZ.[Oberfläche].[Optionen]



Maßzeichnung

