

AirKey-Hangschloss | HM24-S



Produktbeschreibung

Das AirKey-Hangschloss HM24-S mit Bügel aus gehärtetem Stahl eignet sich zur Absicherung von Schrankenanlagen, Rollläden, Depots und Archivcontainern. Sie sind einfach und auch nachträglich in AirKey-Schließanlagen integrierbar. Jede Öffnung und Schließung wird selbstverständlich in der Onlineverwaltung protokolliert.

Technische Information

Bügelausführung Niro/Stahl	S17 S30 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N120 N150 N180 N200
Lichte Höhe in mm	
Oberfläche	NI – Nickel
Optionen Sicherheitsmerkmale	BS – Bügelschutz lichte Breite 12 mm KB – Kettenbefestigung
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknopf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknopf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft, Schutzart IP65
Technische Einbausituation	Für den stationären Einsatz empfohlen
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	Hangschloss Dichtungen Batterien Nicht enthalten: Notwendiges Montagewerkzeug E.ZU.PZ.ZWD
Produktcode	E.A.HA.HM24-S.[S/N lichte Höhe in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	AirKey Hangschloss HM24-S. mit Niro-Bügel lichte Höhe 30 mm, Oberfläche vernickelt: E.A.HA.HM24-S.N30.NI



Maßzeichnung

