


# 4KS-Schaltzylinder | MB23SZ



## Produktbeschreibung

Der 4KS-Schaltzylinder MB23SZ ist für die direkte Integration in Schaltungen geeignet. Er ist an der Rückseite mit einem Mikroschalter ausgestattet, passt für ein Lochbild größer 23 mm und ist unten abgeflacht (Verdrehsicherung). Befestigt wird er innenseitig durch eine Flachmutter. Einsatzbeispiele sind Schaltpulte und Maschinenschalter.

## Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	42
Oberfläche	NI – Nickel   MP – Messing poliert lackiert   NP – Nickel poliert   NPV – Nickel voll poliert   MS – Messing   MPV – Messing voll poliert lackiert   ML – Messing lackiert   CR – Chrom   CP – Chrom poliert   CPV – Chrom voll poliert   PS – patiniert schwarz   PB – patiniert braun
Optionen Nutzungsmerkmale	B01 – 2 Abzugsstellungen 0°, 90°   TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)   12 ungedehrte, linear gesteuerte Sperrstifte   Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Mögliche Schaltleistungen: 50VAC: 5A   0–15VDC: 5A   15–30VDC: 3A   250 VAC, 5 A
Lieferumfang	Schaltzylinder mit integriertem Mikroschalter, Befestigungsmutter M23
Produktcode	M.4KS.SZ.MB23SZ.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	4KS Schaltzylinder Durchmesser 23 mm, Oberfläche vernickelt, mit 2 Abzugstellungen: M.4KS.SZ.MB23SZ.42.NI.B01

## Maßzeichnung

