

# XESAR BESCHLAG EINSEITIGER ZUTRITT



## PRODUKTINFORMATION

### SYSTEMEIGENSCHAFT

Systembesonderheit	Client-Server-System   Xesar Virtuelles Netzwerk   MQTT-Schnittstelle für Drittsysteme   Smartphone als Zutrittsmedium
Anlagenart	elektronische Zutrittsanlagen   Offline Zutrittsanlagen   kombinierte Schließanlagen
Gebäudetypempfehlung	Wohnungen und Einfamilienhäuser   Wohnhausanlagen   Wohngebäude für Gemeinschaften   Bildungswesen   Gesundheitswesen   Industrie & Gewerbe   Bürogebäude   Groß- und Einzelhandel   Hotels und Gastronomie   Kultur und Freizeit   Infrastruktur

### FUNKTION

Medientechnologie	MIFARE DESFire EV1   MIFARE DESFire EV2   MIFARE DESFire EV3
Funktion	Ereignisspeicher letzte 1.000 Ereignisse
Signalisierung	akustisch   optisch
Verschlüsselung	AES   verschlüsselte Datenübertragung
Schnittstelle	Bluetooth BLE   Xesar-Kabel
Verschluss	Notsperrfunktion in Verbindung mit mechanischem Schließzylinder

### VERWENDUNG

Betätigung	frei drehender Außendrücker gegen Manipulation   mit Zutrittsmedium verschließbar   Einkupplung nur bei Berechtigung
Designmerkmal	edles Design ohne Kompromisse   zeitlos
Einbausituation	Hauseingangstüren   Rohrrahmentüren   Sicherheitstüren   Vollblatttüren   Wohnungseingangstüren
Luftfeuchtigkeitsbereich	90% bei 0°C
Umgebungstemperatur außen	-20 °C bis +60 °C

## DATENBLATT

ELEKTRONISCHE ZUTRITTSYSTEME | XESAR G2.1 | BESCHLÄGE

### VERWENDUNG

Umgebungstemperatur innen	0 °C bis +60 °C
Türschild Maße	40 x 280 x 20 mm
Öffnungszyklen Batterieset	100.000
Spannungsversorgungstyp	Notstrom über Programmierschnittstelle   Batterie

### STANDARDS

Norm	EN 1634-1: 90 Minuten   EN 1634-3   EN 179   EN 1906   mit Stabilitätsplatte DIN 18257: ESO   ÖNORM 3859: 90 Minuten
Zertifikat	Ü-Zertifikat für Brandschutz
Richtlinie	CE-geprüft   Schutzart IP52 ohne montierter Dichtung   Schutzart IP55 mit montierter Dichtung

### MONTAGE

Schlosseignung	Drückerweg bis 40°   Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM   selbstverriegelnde Fluchttürschlösser nach EN 179/EN 1125
Montage	spezielles Montagewerkzeug benötigt
Befestigung	3-Punkt-Verschraubung

### LIEFERUMFANG

Lieferumfang	Beschlag, Schraubenset, 3 Alkali-Batterien AAA, Montageanleitung, wichtige Hinweise, Bohrschablone Papier, 2 Wanddichtungen
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### AUSFÜHRUNG

Drückerform	L – L-Drücker   R – R-Drücker   U – U-Drücker   W – W-Drücker
Drückervierkant	DV80 – 8 mm   DV85 – 8,5 mm   DV90 – 9 mm
Türblattstärke	T39 – 39 mm   T40 – 40 mm   T41 – 41 mm   T42 – 42 mm   T43 – 43 mm   T44 – 44 mm   T45 – 45 mm   T46 – 46 mm   T47 – 47 mm   T48 – 48 mm   T49 – 49 mm   T50 – 50 mm   T51 – 51 mm   T52 – 52 mm   T53 – 53 mm   T54 – 54 mm   T55 – 55 mm   T56 – 56 mm   T57 – 57 mm   T58 – 58 mm   T59 – 59 mm   T60 – 60 mm   T61 – 61 mm   T62 – 62 mm   T63 – 63 mm   T64 – 64 mm   T65 – 65 mm   T66 – 66 mm   T67 – 67 mm   T68 – 68 mm   T69 – 69 mm   T70 – 70 mm   T71 – 71 mm   T72 – 72 mm   T73 – 73 mm   T74 – 74 mm   T75 – 75 mm   T76 – 76 mm   T77 – 77 mm   T78 – 78 mm   T79 – 79 mm   T80 – 80 mm   T81 – 81 mm   T82 – 82 mm   T83 – 83 mm   T84 – 84 mm   T85 – 85 mm   T86 – 86 mm   T87 – 87 mm   T88 – 88 mm   T89 – 89 mm   T90 – 90 mm   T91 – 91 mm   T92 – 92 mm   T93 – 93 mm   T94 – 94 mm   T95 – 95 mm   T96 – 96 mm   T97 – 97 mm   T98 – 98 mm   T99 – 99 mm   T100 – 100 mm   T101 – 101 mm   T102 – 102 mm   T103 – 103 mm   T104 – 104 mm   T105 – 105 mm   T106 – 106 mm   T107 – 107 mm   T108 – 108 mm   T109 – 109 mm   T110 – 110 mm   T111 – 111 mm   T112 – 112 mm   T113 – 113 mm   T114 – 114 mm
Lochprofil und Entfernung	E00 – ohne Lochung   E10 – Europrofil 100 mm   E11 – Europrofil 110 mm   E47 – Europrofil 47 mm   E48 – Europrofil 48 mm   E49 – Europrofil 49 mm   E55 – Europrofil 55 mm   E62 – Europrofil 62 mm   E70 – Europrofil 70 mm   E72 – Europrofil 72 mm   E78 – Europrofil 78 mm   E85 – Europrofil 85 mm   E88 – Europrofil 88 mm   E90 – Europrofil 90 mm   E92 – Europrofil 92 mm   E98 – Europrofil 98,5 mm   R74 – Rundprofil 74 mm   R78 – Rundprofil 78 mm   R94 – Rundprofil 94 mm
Oberfläche	MP – Messing poliert   EM – Edelstahl matt   EP – Edelstahl poliert
Lochung	BB – blind-blind   GB – gelocht-blind   BG – blind-gelocht   GG – gelocht-gelocht

## ABBILDUNGEN



## MASSZEICHNUNG

