

Akura 44 | skandinavischer Innenzylinder Typ 202



Technische Information

Zylinderlängen	30 mm
Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	MAG – Magnetischer Kopierschutz
Optionen Technische Einbausituation	-
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar Wendeschlüssel
Verwendung	Türinnenseite Verbindungstüren Hauseingangstüren Wohnungseingangstüren Rohrrahmentüren
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Bohrschutz Ziehschutz Pickingschutz Sicherungskarte
Normen	Brandwiderstand 90 Minuten
Montage	Für skandinavische Einsteckschlösser
Lieferumfang	Schließzylinder
Produktcode	M.A44.PZ.SKI202.[Zylinderlänge].[Oberfläche].[Optionen]



Maßzeichnung

