

## 4KS-Außenzylinder | AZ29.I063



### Produktbeschreibung

Der 4KS-Außenzylinder AZ29.I063 eignet sich für den Einsatz an der Türaußenseite. Er ist mit waagrechten Sperrbalken für aufliegende Schlösser ausgestattet, passt für ein Lochbild größer 29 mm und wird mit rückseitigen Druchzugsschrauben befestigt. Einsatzbeispiele sind Zusatzkastenschlösser sowie diverse Aufschräbenschlösser.

### Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel   MP – Messing poliert lackiert   NP – Nickel poliert   MS – Messing   ML – Messing lackiert   CR – Chrom   CP – Chrom poliert   PS – patiniert schwarz   PB – patiniert braun
Optionen Technische Einbausituation	API63 – Anschraubplatte IKON® 4063   R01 – Rosette IKON®
Optionen Türblattstärken	TS56 – Türblattstärke 46 bis 56 mm   TS66 – Türblattstärke 57 bis 66 mm   TS76 – Türblattstärke 67 bis 76 mm   TS86 – Türblattstärke 77 bis 86 mm
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)   12 ungedeferte, linear gesteuerte Sperrstifte   Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Zur Verwendung in Ikon®-Zusatzschlössern bis Türblattstärke 45 mm
Lieferumfang	Mit Rosette, Sperrbalken und 2 Befestigungsschrauben M6×28
Produktcode	M.4KS.AI.AZ29.I063.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	4KS Außenzylinder für Ikon Zusatzschlösser Typ 63, Oberfläche vernickelt mit Anschraubplatte und Rosette: M.4KS.AI.AZ29.I063.NI.API63.R01

### Maßzeichnung

