

Akura 44 | Knaufzylinder Ovalprofil



Technische Information

Zylinderlängen	30/K30, 30/K35, 35/K35, 40/K40 mm
Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	MAG – Magnetischer Kopierschutz
Optionen Technische Einbausituation	BL-A – Blind außen
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Von innen mit Knauf verschließbar Mit Schlüssel verschließbar Wendeschlüssel
Verwendung	Verbindungs Türen Hauseingangstüren Wohnungseingangstüren Rohrrahmentüren
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Zuhaltungen passiv: 10 Bohrschutz Ziehschutz Pickingschutz Sicherungskarte
Normen	-
Montage	Für britische Einsteckschlösser
Lieferumfang	Schließzylinder Befestigungsschraube M5
Produktcode	M.A44.PZ.0KZ.[Zylinderlänge].[Oberfläche].[Optionen]



Maßzeichnung

