

Akura 44 | Knaufzylinder Europrofil modular



Technische Information

Zylinderlängen	27/K27, 27/K30, 27/K35, 30/K27, 30/K30, ... mm Ab 30 mm in 5-mm-Schritten
Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz
Knaufformen	AK – Allroundknauf FK – Flachknauf GK – Griffmuldenknauf KK – Kegelknauf MK – Metallrändelknauf RK – Rundknauf X1K – Ovalknauf 0K – Ovalknauf Aluminium 0KA – Ovalknauf Aluminium asym. CK – D-line®-Knauf ATA – Anpassbare Knaufachse N0K – Ohne Knauf
Oberflächen Knauf	K-NI – Nickel K-MS – Messing K-CP – Chrom poliert K-CR – Chrom K-MP – Messing poliert K-NP – Nickel poliert K-PB – Patiniert Braun K-PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	AS-A – Anti-Snap außen CLA – Classroom Funktion MAG – Magnetischer Kopierschutz S0S – SOS-Funktion
Optionen Technische Einbausituation	BIF – Doppelschließnase Biffar® LW[...] – Schließnasenmitnahme NS-A – Erhöhte Verschleißfestigkeit außen SEW – Seewasserausführung SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen Z[...] – Zahnritzel
Optionen Nutzungsmerkmale	BIF – Doppelschließnase Biffar® CLA – Classroom Funktion LW[...] – Schließnasenmitnahme SEW – Seewasserausführung TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO Z[...] – Zahnritzel
Funktion	Von innen mit Knauf verschließbar Mit Schlüssel verschließbar Wendeschlüssel
Verwendung	Verbindungstüren Hauseingangstüren Wohnungseingangstüren Rohrrahmentüren Sicherheitstüren
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Zuhaltungen passiv: 10 Bohrschutz Ziehschutz Pickingschutz Sicherungskarte
Normen	EN 1303:2015 160B0C6B ČSN EN 1627, Sicherheitsklasse 4 BSI* Brandwiderstand 90 Minuten
Montage	Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM Modulbauweise Schließnasenbreite 9,3 mm
Lieferumfang	Schließzylinder Befestigungsschraube M5
Produktcode	M.A44.PZ.KZ- M.[Zylinderlänge].[Oberfläche].[Knaufform].[Oberfläche Knauf].[Optionen]

Maßzeichnung

