

Akura 44 | Außenzylinder 29 mm



Technische Information

Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	-
Optionen Technische Einbausituation	TS[...] – Türblattstärke
Optionen Nutzungsmerkmale	TS[...] – Türblattstärke TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar Wendeschlüssel
Verwendung	Wohnungseingangstüren
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Zuhaltungen passiv: 10 Sicherungskarte
Normen	-
Montage	Für diverse Zusatzschlösser Befestigung von hinten mit Schrauben Lochbild $d > 29$ mm
Lieferumfang	Schließzylinder 2 Befestigungsschrauben M5x40
Produktcode	M.A44.AI.AZ29.I050.[Oberfläche].[Optionen]



Maßzeichnung

