

4KS Cylindre profilé | Cylindre double entrées profil européen SY-MO



Description du produit

Le double cylindre de profil européen ICS en conception modulaire (SY-MO) convient pour l'utilisation sur des portes extérieures et intérieures. Le cylindre peut être verrouillé des deux côtés. Les exemples typiques d'application sont les portes d'entrée, communicantes, d'appartements, profilées et de sécurité.

Informations techniques

| | |
|--|---|
| Longueur de cylindre, extérieur, A en mm | 27 31 36 41 46 +5 ... A + l ≥ 62 mm |
| Longueur de cylindre, intérieur, l en mm | 27 31 36 41 46 +5 ... A + l ≥ 62 mm |
| Finition | NI – Nickel MP – Laiton poli NPV – Nickel complètement poli MS – Laiton NP – Nickel poli MPV – Laiton complètement poli ML – Laiton laqué CR – Chrome CP – Chrome poli CPV – Chrome complètement poli PS – Noir patiné PB – Brun patiné |
| Options caractéristiques de sécurité | AS-A – Anti-snap extérieur FZG – Fonction roue libre pour serrure roue dentée KZ-[...] – Protection supérieure effraction et perforation SKG3-[...] – Certifié SKG*** VDS – Certifié VDS |
| Options situation technique de montage | BIF – Panneton double Biffar® BL-[...] – Cylindre aveugle FL1 – Fonction passage libre simple KS-[...] – Goupille de contact SEW – Finition résistance à l'eau de mer SW-[...] – Protection contre la poussière et les changements de température Z10 – Panneton denté 10 Z18 – Panneton denté 18 ZVS-[...] – Arête encastré |
| Options caractéristiques d'utilisation | BSZ – Cylindre à fermeture bilatérale TXT – texte spécifique du client |
| Accessoires | Spray FinLube Cylindre avec Vis de fixation |
| Caractéristiques de sécurité | Interrogation des droits d'accès sur 5 niveaux 13 éléments de blocage sur ressorts Profil longitudinal très résistant Goupilles de blocage de forme spéciale pour la protection anti-palpage, contre les clés de frappe et anti-crochetage tiges en acier rapide trempé dans le rotor comme protection anti-perçage bille en acier trempé et 1 élément de retenue en acier trempé en tant que protection anti-perçage |
| Normes et directives | EN 1303:2015 160B0C6D EN 1634: 90 minutes ÖNORM B5351: WZ6-BZ DIN 18252: BZ 82 EN1627 Option VdS BZ(+) Option VdS*** Option SKG** Option SKG*** |
| Situation technique de montage | Pour serrures à mortaiser selon DIN, ÖNORM et pour serrures en applique compatibles avec le montage de cylindres en profil européen largeur de panneton 9,3 mm |
| Contenu de la livraison | Cylindre de fermeture avec vis de fixation M5 |
| Référence produit | M.ICS.PZ.DZ-S.[Longueur de cylindre extérieure A/longueur de cylindre intérieure l] [Finition] [Option] SY-MO |
| Exemple | Double cylindre ICS en profil européen, de conception modulaire SY-MO, extérieur 31 mm, intérieur 36 mm, finition nickelée, avec option BSZ verrouillable des deux côtés : M.4KS.PZ.DZ-S.31/36.NI.BSZ |



Dessin dimensionnel

