

X/A44 DOPPELZYLINDER EUROPAPROFIL MODULAR



PRODUKTINFORMATION

SYSTEMEIGENSCHAFT

Systembesonderheit	Client-Server-System Xesar Virtuelles Netzwerk MQTT-Schnittstelle für Drittsysteme Smartphone als Zutrittsmedium magnetischer Kopierschutz Wendeschlüssel
Anlagenart	elektronische Zutrittsanlagen kombinierte Schließanlagen Offline Zutrittsanlagen Online Zutrittsanlagen codierte Schließungen
Gebäudetypempfehlung	Bildungswesen Bürogebäude Gesundheitswesen Groß- und Einzelhandel Hotels und Gastronomie Industrie & Gewerbe Infrastruktur Wohngebäude für Gemeinschaften Wohnhausanlagen Wohnungen und Einfamilienhäuser Kultur und Freizeit

FUNKTION

Medientechnologie	AES-Verschlüsselung MIFARE DESFire EV1 MIFARE DESFire EV2 MIFARE DESFire EV3
Funktion	Ereignisspeicher letzte 1.000 Ereignisse Rotationsbremse
Signalisierung	akustisch optisch
Verschlüsselung	AES verschlüsselte Datenübertragung
Schnittstelle	Bluetooth BLE NFC Xesar-Kabel

VERWENDUNG

Betätigung	von innen mit Schlüssel verschließbar frei drehender Außenknopf gegen Manipulation mit Zutrittsmedium verschließbar Einkupplung nur bei Berechtigung
Designmerkmal	edles Design ohne Kompromisse zeitlos
Einbausituation	Bestandstüren Brandschutztüren Bürotüren denkmalgeschützte Bereiche Fluchttüren Garagentore Gittertore Hauseingangstüren Rohrrahmentüren Sicherheitstüren Verbindungstüren Vollblatttüren Wohnungseingangstüren

VERWENDUNG

Luftfeuchtigkeitsbereich	90% bei 0°C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Öffnungszyklen Batterieset	100.000 70.000
Spannungsversorgungstyp	Batterie Notstrom über Programmierschnittstelle

SICHERHEIT

Längsprofil	variabel
-------------	----------

STANDARDS

Richtlinie	Schutzart IP65
------------	----------------

MONTAGE

Montage	spezielles Montagewerkzeug benötigt
Schließnaseneigenschaft	Schließnasenbreite 9,3 mm
Schlosseignung	Vollblatttürschlösser ein- und mehrtourige Schlösser Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM Aufschraubschlösser für Europrofil Glastürschlösser selbstverriegelnde Fluchttürschlösser nach EN 179 /EN 1125
Bauart	Modulsystem SY-MO Modularsystem Hybridzylinder
Befestigung	mit Zylinderbefestigungsschraube M5
Konstruktionsmerkmal	Sollbruchstelle am Außenknopf
Lochbild	Europrofil

LIEFERUMFANG

Lieferumfang	Schließzylinder, Zylinderbefestigungsschraube M5, 2 Lithium-Batterien CR2, wichtige Hinweise, Montageanleitung
--------------	--

MASSZEICHNUNG