

X/MCSRW DOPPELZYLINDER EUROPROFIL SY-MO



PRODUKTINFORMATION

SYSTEMEIGENSCHAFT

Systembesonderheit	Client-Server-System Xesar Virtuelles Netzwerk MQTT-Schnittstelle für Drittsysteme Smartphone als Zutrittsmedium magnetische Berechtigungsabfrage unsichtbare Schlüsselcodierung
--------------------	--

VERWENDUNG

Betätigung	von innen mit Schlüssel verschließbar mit Zutrittsmedium verschließbar
Einbausituation	Brandschutztüren Bürotüren Verbindungstüren Rohrrahmentüren Wohnungseingangstüren Vollblatztüren Hauseingangstüren

SICHERHEIT

Kopierschutz magnetisch	ja
Längsprofil	nicht variabel
Sicherungskarte	ja

STANDARDS

Richtlinie	Schutzart IP65
------------	----------------

MONTAGE

Montage	spezielles Montagewerkzeug benötigt
Schließnaseneigenschaft	Schließnasenbreite 9,3 mm

MONTAGE

Schlosseignung	Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM Aufschraubschlösser für Europrofil
Bauart	Modulsystem SY-MO Hybridzylinder
Befestigung	mit Zylinderbefestigungsschraube M5
Lochbild	Europrofil

LIEFERUMFANG

Lieferumfang	Schließzylinder, Zylinderbefestigungsschraube M5
--------------	--

AUSFÜHRUNG

Zylinderlänge	31/36 – 31/36 mm 36/36 – 36/36 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MS – Messing MP – Messing poliert CP – Chrom poliert CR – Chrom PS – Patiniert Schwarz PB – Patiniert Braun

OPTION

verlängerte Außenknaufachse	AV05 – Verlängerung 5 mm AV10 – Verlängerung 10 mm AV15 – Verlängerung 15 mm
Kupplungsfunktion	BSZ – beidseitig schließbarer Zylinder
Schließnase	BIF – Doppelschließnase Biffar® SRP – Rundprofil STN – Sternnase Z10 – Zahnritzel Z10 Z14 – Zahnritzel Z14 Z18 – Zahnritzel Z18
Funktion	FLU – lageunabhängige Einbausituation

MASSZEICHNUNG