

X/4KS DOPPELZYLINDER EUROPAPROFIL SY-MO



PRODUKTINFORMATION

SYSTEMEIGENSCHAFT

Systembesonderheit	Client-Server-System Xesar Virtuelles Netzwerk MQTT-Schnittstelle für Drittsysteme Smartphone als Zutrittsmedium Wendeschlüssel langlebige federfreie Technologie einzigartiger Ansteckkomfort
Anlagenart	elektronische Zutrittsanlagen Offline Zutrittsanlagen kombinierte Schließanlagen codierte Schließungen
Gebäudetypempfehlung	Wohnungen und Einfamilienhäuser Wohnhausanlagen Wohngebäude für Gemeinschaften Bildungswesen Gesundheitswesen Industrie & Gewerbe Bürogebäude Groß- und Einzelhandel Hotels und Gastronomie Kultur und Freizeit Infrastruktur

FUNKTION

Medientechnologie	AES-Verschlüsselung MIFARE DESFire EV1 MIFARE DESFire EV2 MIFARE DESFire EV3
Funktion	Rotationsbremse Ereignisspeicher letzte 1.000 Ereignisse
Signalisierung	akustisch optisch
Verschlüsselung	AES verschlüsselte Datenübertragung
Schnittstelle	Bluetooth BLE Xesar-Kabel

VERWENDUNG

Betätigung	von innen mit Schlüssel verschließbar mit Zutrittsmedium verschließbar Einkupplung nur bei Berechtigung
Designmerkmal	edles Design ohne Kompromisse zeitlos
Einbausituation	Bestandstüren Brandschutztüren Bürotüren denkmalgeschützte Bereiche Hauseingangstüren Rohrrahmentüren Sicherheitstüren Verbindungstüren Vollblatttüren Wohnungseingangstüren
Luftfeuchtigkeitsbereich	90% bei 0°C

VERWENDUNG

Umgebungstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Öffnungszyklen Batterieset	70.000 100.000
Spannungsversorgungstyp	Batterie Notstrom über Programmierschnittstelle

SICHERHEIT

Längsprofil	nicht variabel
Sicherungskarte	ja

STANDARDS

Norm	EN 1303:2015 160B0C6B EN 15684 EN 1634-1: 90 Minuten EN 1634-3
Zertifikat	Brandwiderstand 90 Minuten SKG***
Richtlinie	CE-geprüft PIV Schutzart IP65

MONTAGE

Montage	spezielles Montagewerkzeug benötigt
Schließnaseneigenschaft	Schließnasenbreite 9,3 mm
Schlosseignung	Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM Aufschraubschlösser für Europrofil
Bauart	Modulsystem SY-MO Hybridzylinder
Befestigung	mit Zylinderbefestigungsschraube M5
Konstruktionsmerkmal	Sollbruchstelle am Außenknäuf
Lochbild	Europrofil

LIEFERUMFANG

Lieferumfang	Schließzylinder, Zylinderbefestigungsschraube M5, 2 Lithium-Batterien CR2, Montageanleitung, wichtige Hinweise
--------------	--

AUSFÜHRUNG

Zylinderlänge	31/36 – 31/36 mm 36/36 – 36/36 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MS – Messing MP – Messing poliert CP – Chrom poliert CR – Chrom PS – Patiniert Schwarz PB – Patiniert Braun

OPTION

verlängerte Außenknäufachse	AV05 – Verlängerung 5 mm AV10 – Verlängerung 10 mm AV15 – Verlängerung 15 mm
Kupplungsfunktion	BSZ – beidseitig schließbarer Zylinder
Schließnase	BIF – Doppelschließnase Biffar® SRP – Rundprofil STN – Sternnase Z10 – Zahnritzel Z10 Z14 – Zahnritzel Z14 Z18 – Zahnritzel Z18
Funktion	FLU – lageunabhängige Einbausituation

MASSZEICHNUNG

