

AIRKEY LECTEUR MURAL CADRE APPARENT



INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUE DU SYSTÈME

| | |
|------------------------------|---|
| Particularité du système | |
| Type d'installation | systèmes d'accès électroniques systèmes d'accès hors ligne systèmes de fermeture combinés |
| Type de bâtiments recommandé | appartements et maisons individuelles unités résidentielles habitat communautaire établissements d'enseignement secteur de la santé industrie & artisanat bâtiments administratifs commerces de gros et de détail hôtels et gastronomie culture et loisirs infrastructure |

FONCTION

| | |
|-------------------|---|
| Technologie média | JCOP |
| Fonction | mémoire d'événements avec les 1 000 derniers événements |
| Signalisation | Acoustique visuelle |
| Cryptage | AES ECDSA transmission cryptée des données |
| Interface | Bluetooth BLE câbles |

UTILISATION

| | |
|-------------------------------|--|
| Activation | verrouillable avec le support d'accès couplage uniquement avec autorisation |
| Caractéristique de conception | design élégant sans compromis intemporel |
| Situation de montage | portes d'entrée portes de sécurité portes communicantes portes d'entrées d'appartements murs |
| Plage d'humidité | 90 % à 0 °C |
| Température ambiante | -25 °C à +70 °C |

FICHES TECHNIQUES

SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS ÉLECTRONIQUES | AIRKEY | LECTEUR MURAL

STANDARDS

Directive homologation CE | indice de protection IP65

MONTAGE

Montage outil de montage spécial requis

CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu de la livraison jeu de vis, outil de démontage, guide d'installation, Informations importantes, cadre apparent

VARIANTE

Couleur SI – Argenté | SW – Noir | WS – blanc

Couleur du cadre SWM – Noir mat | SWP – Noir poli | WSM – Blanc mat | WSP – Blanc poli | SIM – Argent mat | SIP – Argent poli

DESSIN DIMENSIONNEL

