

4KS-Schaltzylinder | MB19SZ



Produktbeschreibung

Der 4KS-Schaltzylinder MB19SZ ist für die direkte Integration in Schaltungen geeignet. Er ist an der Rückseite mit einem Mikroschalter ausgestattet, passt für ein Lochbild größer 19 mm und ist seitlich abgeflacht (Verdrehsicherung). Befestigt wird er innenseitig durch eine Flachmutter. Einsatzbeispiele sind Schaltpulte und Maschinenschalter.

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	39
Oberfläche	NI – Nickel MP – Messing poliert lackiert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert MS – Messing MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Optionen Nutzungsmerkmale	B01 – 2 Abzugsstellungen 0°, 90° TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen) 12 ungedehrte, linear gesteuerte Sperrstifte Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Mögliche Schaltleistungen: 50VAC: 5A 0-15VDC: 5A 15-30VDC: 3A 250 VAC, 5 A
Lieferumfang	Schaltzylinder mit integriertem Mikroschalter, Befestigungsmutter M19
Produktcode	M.4KS.SZ.MB19SZ.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	4KS Schaltzylinder Durchmesser 19 mm, Oberfläche vernickelt, mit 2 Abzugstellungen: M.4KS.SZ.MB19SZ.39.NI.B01

Maßzeichnung



