

Akura 44 | Hebelzylinder 22 mm



Technische Information

Zylinderlängen	27, 32, 37 mm
Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert NP – Nickel poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	-
Optionen Technische Einbausituation	0SN – Ohne Schließnase/-hebel GKGT – Griffknopf 38 mm für Glastüren GTA[...] – Glastürplatte breit GTB[...] – Glastürplatte hoch H[...]A] – Hebel für Blechkästen und Vitrinen HB[...]A] – Hebel für Brieffachanlagen SR22 – Staub- und Witterungsschutzrosette ST[...] – Schließwege A-H
Optionen Nutzungsmerkmale	0SN – Ohne Schließnase/-hebel GKGT – Griffknopf 38 mm für Glastüren GTA[...] – Glastürplatte breit GTB[...] – Glastürplatte hoch SR22 – Staub- und Witterungsschutzrosette ST[...] – Schließwege A-H TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar Wendeschlüssel Verriegelt mit Hebel an der Rückseite
Verwendung	Vitrinen Briefkästen Schlüsselkästen technische Verteilerschränke
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Zuhaltungen passiv: 10 Sicherungskarte
Normen	-
Montage	Lochbild $d > 22$ mm Seitlich abgeflacht Rückseitig durch Flachmutter befestigt
Lieferumfang	Schließzylinder Schließhebel H7233 montiert Sechskantmutter
Produktcode	M.A44.HB.MB22.[Zylinderlänge].[Oberfläche].[Optionen]



Maßzeichnung

