

EMZY/4KS CYLINDRE À BOUTON PROFIL EUROPÉEN SY-MO



VARIANTE

LONGUEUR DE CYLINDRE	
Longueur cylindre à bouton	31/K36 mm

CARACTÉRISTIQUE DU SYSTÈME	
Particularité du système	clé réversible
Type d'installation	fermetures codées systèmes de fermeture combinés systèmes de fermeture mécaniques systèmes d'accès électroniques systèmes d'accès hors ligne systèmes d'accès en ligne
Type de bâtiments recommandé	établissements d'enseignement bâtiments administratifs secteur de la santé commerces de gros et de détail hôtels et gastronomie industrie & artisanat infrastructure culture et loisirs habitat communautaire unités résidentielles appartements et maisons individuelles

FONCTION	
Fonction	1 tour 2 tours configuration simple par application
Signalisation	Acoustique visuelle vert : ouvert rouge : verrouillé
Interface	commutateur de mode de fonctionnement Bluetooth BLE systèmes tiers contact de pêne dormant contact de porte bouton de porte
Verrouillage	couple adaptatif verrouillage et déverrouillage automatiques fonction de verrouillage d'urgence en lien avec le système de fermeture mécanique

UTILISATION	
Activation	verrouillable depuis l'extérieur avec une clé
Situation de montage	domaines classés monument historique portes de bureau portes existantes portes d'entrée portes

UTILISATION

	profilées portes pleines portes communicantes portes d'entrées d'appartements portes coupe-feu portes vitrées
Plage d'humidité	90 % à 0 °C
Température ambiante	−20 °C à +70 °C
Type d'alimentation	bloc d'alimentation pour unité de contrôle
Valeur de tension	24V DC

SÉCURITÉ

Profil longitudinal variable	
Carte de sécurité	oui

STANDARDS

Norme	EN 1634-2
Directive	homologation CE indice de protection IP54

MONTAGE

Aptitude de la serrure	serrures à mortaiser selon DIN, ÖNORM serrures en applique pour profil européen
Fixation	
Type	système modulaire SY-MO
Configuration des perçages	profil européen
Caractéristiques du panneton	largeur de panneton 9,3 mm
Montage	à partir d'une largeur ≥ 40 mm indépendamment de la garniture pour portes avec fouillots ≥ 35 Prescription de montage ÖNORM B3850

CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu de la livraison	cylindres de fermeture, vis de fixation du cylindre M5
-------------------------	--

OPTION

Longueur de cylindre	31/K36 – 31/K36 mm
Finition	NI – Nickel NP – Nickel poli NPV – Nickel complètement poli MS – Laiton MP – Laiton poli MPV – Laiton complètement poli ML – Laiton laqué CP – Chrome poli CPV – Chrome complètement poli CR – Chrome PS – Noir patiné PB – Brun patiné PVDA3 – PVD Laiton PVDA5 – PVD Cuivré PVDB1 – PVD Bronze PVDC1 – PVD Noir PVDD1 – PVD Or Sahara PVDS2 – PVD Acier
Forme du bouton	EBT – Bouton Bluetooth
Finition du bouton	K-NI – Nickel K-MS – Laiton K-CP – Chrome poli K-CR – Chrome K-MP – Laiton poli K-NP – Nickel poli K-PB – Brun patiné K-PS – Noir patiné

OPTION

Fonction accouplement	BSZ – Cylindre à fermeture bilatérale SOS – Fonction SOS
Panneton	BIF – Panneton double Biffar® SRP – profil rond STN – Paneton - étoile Z10 – Panneton denté 10 Z14 – Panneton denté 14 Z18 – Panneton denté 18
Protection contre les intempéries	SW-A – Protection contre la poussière et les changements de température extérieures
Matériau du rotor	NS-A – Haute résistance à l'usure extérieure
Arête encastré	ZVS-A – Stator inclinable extérieur
Clavier à membrane	TFSW – Feuille de clavier Noir TFWS – Feuille de clavier blanc
Goupille de contact	KS-A – Goupille de contact extérieur

OPTION	
Finition résistance à l'eau de mer	SEW – Finition résistance à l'eau de mer
Anti-Snap	AS-A – Anti-snap extérieur

ABBILDUNGEN



DESSIN DIMENSIONNEL

