

AIRKEY HÄNGLÅS ANCHOR LÅS 830-3WP KLASSE 3



PRODUKTINFORMATION

SYSTEMEGENSKAP

Systemtyp	elektroniska låssystem offline system kombinerade låssystem
Rekommenderad byggnadstyp	lägenheter och enfamiljshus bostadshus bostäder skolor hälsovårdsanstalter industri och handel kontorsbyggnader grossist- och detaljhandel hotell och gastronomi kultur och fritid infrastruktur

FUNKTION

Medieteknik	JCOP
Funktion	loggfil med de senaste 1000 händelserna
Signaler	akustisk optisk
Kryptering	AES krypterad dataöverföring
Gränssnitt	Bluetooth BLE kablar

ANVÄNDNING

Manövrering	fritt roterande ytterknopp mot manipulation kan låsas med tillträdesmedia inkoppling endast vid behörighet
Inbyggnadssituation	gallergrindar serverskåp avspärningar skåp och postboxar källaravdelningar jalousier
Luftfuktighetsintervall	90 % vid 0 °C
Omgivningstemperatur	-20 °C till +55 °C
Öppningscykler batterisats	30.000
Typ av strömförsörjning	nödström via nödströmsenhet batteri

MATERIAL

Material bygel härdat stål

STANDARDE

Standard	EN12320_2012 klass 4 SSF014 V3 klass 3
Policyer	CE-testad skyddsklass IP65

MONTERING

montering	speciellt monteringsverktyg krävs
Fäste	fastsättning i ögla eller överfall
Konstruktionsegenskap	brottställe på yttervred

LEVERANSOMFATTNING

Leveransomfattning	hänglås, 2 litiumbatterier CR2, monteringsanvisning, Viktig information
--------------------	---

VARIANT

Hänglåsbygel BDM11 – Bygeldiameter 11 mm | S28 – Stålbygel 28 mm | S50 – Stålbygel innerhöjd 50 mm

MÅTTRITNING

